

AISLATECH FUSION+TACC SIMPLE ALUMINIO (A)

Avanzado sistema de aislación para techos de su hogar o industria.

AISLATECH es una **membrana de uso bajo cubiertas**, aislante térmico/hidrófugo, fabricado a base de **espuma de polietileno y aluminio puro**, que combate la transmisión de calor por conducción y radiación.

El aluminio puro protege a la espuma de la degradación, producto de las radiaciones calóricas emitidas por los techos, evitando que la espuma envejezca y se deteriore prematuramente, a diferencia de aislantes con films plásticos brillantes que pretenden imitar al aluminio. Por ello recomendamos tener cuidado con productos de bajo costo fabricados con plásticos aluminizados que aíslan menos y se degradan en corto tiempo.

Además, Aislotech posee una **exclusiva solapa termofusionable FUSION+TACC**, lo cual ahorra tiempos de colocación y ahorra 10% de material por colocación a tope. Esto permite una instalación más efectiva con un sellado total sin fallas de adhesivos y sin escalones por espumas montadas y a su vez, más económica, sin desperdicio por solapados de espumas montadas ni costos adicionales por aplicación de cintas adhesivas. Una vez fusionada produce estanqueidad ante posibles filtraciones.

La combinación de la aislación de masa que brinda la espuma, sumado a la barrera de radiación que proveen las caras de aluminio puro, hacen de Aislotech Fusion un aislante muy eficaz.



Aislotech Fusion+TACC Simple Aluminio (A) está diseñado para techos de chapa o tejas con madera a la vista.

En este tipo de techos la cámara de aire que provoca el clavador de dos pulgadas es transformada por el aluminio puro en una cámara de baja emisividad radiante de alto poder aislante tanto en verano como en invierno. Al poder aislante de esta cámara, la espuma de polietileno aporta una aislación de masa adicional que optimiza su performance aislante y evita la condensación en invierno.

Aplicación:

Además de utilizarse como aislantes bajo cubiertas (en techos nuevos o existentes), pueden ser utilizados en muros, conductos de aire acondicionado o calefacción. Son ideales para aislación de naves industriales.

Se utiliza solamente cuando el aislante no queda a la vista, en construcciones con cielorraso de machimbre, placas de yeso, etc.

Presentaciones:

Rollo de aluminio simple (en una sola cara).

Medidas: 1 m. de ancho por 20 m. de largo.

Espesor: 5 / 10 mm.

Formas de comercialización:

1 rollo de espuma de polietileno.

Ventajas:

- Solapa termofusionable.
- Aislante térmico.
- Rechaza 95% la radiación C.
- Barrera de vapor.
- 100% hidrófugo.
- Ahorro energético.
- Al clavar no filtra agua.



AISLACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO	
Propiedades	Simple Aluminio (A)
Reflexión del calor radiante	95%
Emisividad del calor radiante	60%
Resistencia térmica sistema	1,27 m ² °k/w (*)
Uso recomendado	Hogar

(*) Bajo chapa sobre madera, Aislotech espesor 10 mm, cámaras de aire 50 mm flujo descendente.